




Rillenkugellager einreihig ZKLN1747-2Z-INA - ZKLN1747-2Z-INA

<https://www.123kugellager.at/kugellager-gehauselager/rillenkugellager/einreihig/zkln1747-2z-ina>

Axial angular contact ball bearings ZKLN1747-2Z
double direction, gap seats on both sides

d	17 mm	Tolerance: -0,006
D	47 mm	Tolerance: -0,010
B	25 mm	Tolerance: -0,20
α	60 °	Contact angle
D_{1max}	37 mm	
d₁	30 mm	
d_{1max}	23 mm	
r_{1max}	0,6 mm	
r_{1min}	0,3 mm	
m	0,22 kg	Mass
C_a	18500 N	Basic dynamic load rating, axial
C_{0a}	31000 N	Basic static load rating, axial
n_{0 grease}	6600 1/min	Limiting speed for grease lubrication
M_{fr}	0,92 Nm	Bearing frictional torque
s_a	450 N/μm	Axial rigidity
α_{tilt}	60 Nm/rad	Tilting rigidity
M_J	0,132 kg x cm ²	Mass moment of inertia for rotating inner ring
r_{ax}	2 μm	Axial runout
		The axial runout data for screw drive bearing arrangements are based on the rotating inner ring.
		Designation of recommended INA locknut: 2M17
		Designation of recommended INA locknut: AM17
		Locknuts not included in delivery.
M_s	15 Nm	Tightening torque
		Only valid in conjunction with INA precision locknuts
	7157 N	Axial preload force

PRODUKTMERKMALE

Marke	INA
N° Ean13	3663952334868
Innendurchmesser	17 mm
Wasserdichtheit	Deckscheiben auf beiden Seiten
Außendurchmesser	47 mm
Dicke	25 mm
Gewicht	220 g
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.at

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE