




Rillenkugellager einreihig ZKLN100160-2Z-INA - ZKLN100160-2Z-INA

<https://www.123kugellager.at/kugellager-gehauselager/rillenkugellager/einreihig/zkln100160-2z-ina>

Axial angular contact ball bearings ZKLN100160-2Z
double direction, gap seals on both sides

d	100 mm	Tolerance: -0.008
D	160 mm	Tolerance: -0.015
B	55 mm	Tolerance: -0.25
α	60 °	Contact angle
D_{0,max}	150 mm	
d₁	132 mm	
d_{2,max}	128 mm	
r_{1,max}	0,6 mm	
r_{2,max}	0,6 mm	
m	4,9 kg	Mass
C_d	140000 N	Basic dynamic load rating, axial
C_{0d}	435000 N	Basic static load rating, axial
n_{0,greas}	2150 1/min	Limiting speed for grease lubrication
M_{0,greas}	2,6 Nm	Bearing frictional torque
C_{ax}	1900 N/mm	Axial rigidity
C_{0ax}	5800 N/mmrad	Tilting rigidity
M₀	65,3 kg x cm ²	Mass moment of inertia for rotating inner ring
	3 μm	Axial runout
	ZWA100/140	Designation of recommended INA locknut
	AM100	Designation of recommended INA locknut
		Locknuts not included in delivery.
M₀	250 Nm	Tightening torque
		Only valid in conjunction with INA precision locknuts
	28760 N	Axial preload force

PRODUKTMERKMALE

Marke	INA
N° Ean13	3663952335001
Innendurchmesser	100 mm
Innendurchmesser	3.937" inch
Wasserdichtheit	Deckscheiben auf beiden Seiten
Außendurchmesser	160 mm
Außendurchmesser	6.299" inch
Dicke	55 mm
Dicke	2.165" inch
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.at

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE