


Nadellager NKX25-INA - NKX25-INA

<https://www.123kugellager.at/kugellager-gehauselager/nadellager/radial/nkx25-ina>



F_w	25 mm
D	37 mm
C	30 mm Toleranz: $-0,25$
Roulements à zig. avec butées à billes NKX25, butée à simple effet, selon DIN 54	
C_1	11 mm Toleranz: $-0,2$
C_2	9,5 mm
$D_{1 \max}$	42,1 mm
d_a	37,7 mm
d_w	25 mm Toleranz: E8
$f_a \max$	0,6 mm
$f_{a \min}$	0,6 mm
NAXK25 désignation selon DIN 5429	
m	125 g masse
C_r	21300 N charge dyn. de base, radiale
C_{Dr}	30500 N charge statique de base, radiale
C_a	19600 N charge dyn. de base, axiale
C_{Da}	37500 N charge statique de base, axiale
C_{Ur}	5300 N charge limite radiale à la fatigue
C_{Ua}	1790 N charge limite axiale à la fatigue
n_D	6000 1/min vitesse limite
	IR20X25X20 bague intérieure utilisable

PRODUKTMERKMALE

Marke	INA
N° Ean13	3663952092935
Innendurchmesser	25 mm
Außendurchmesser	37 mm
Dicke	30 mm
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.at

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE