


Stehlagereinheiten / Flanschlagereinheiten 2 loch F2BSS-20M-YTPSS-SKF - F2BSS20M-YTPSS-SKF

<https://www.123kugellager.at/kugellager-gehauselager/gehauselager/stehlagereinheiten-flanschlagereinheiten-2loch/f2bss20m-ytpss-skf>



d	20	mm
d ₁	28.2	mm
A	25.8	mm
A ₁	11.1	mm
A ₂	24.5	mm
B	31	mm
B ₁	4.5	mm
J	89.7	mm
H	111.9	mm
L	20.4	mm
N	11.1	mm
N ₁	18.3	mm
N ₂	32.6	mm
C	10.8	mm
G ₂	M6x0.75	
N	3	mm
G	4	mm
G ₁	10	mm
G	0.375	in

Données de calcul
Charge dynamique de base C 10.8 kN
Charge statique de base C₀ 6.55 kN
Limite de fatigue P₀ 0.28 kN
Vitesse limite (with shaft tolerance H9) 5000 r/min

Masse
Masse du palier complet 0.47 kg

Informations de montage
Filetage vis de blocage G₂ M6x0.75
Taille de clé hexagonale pour vis de blocage N 3 mm
Coupes de serrage recommandées pour la vis de blocage G 4 mm
Diamètre recommandé des boulons de fixation, mm G 10 mm
Diamètre recommandé des boulons de fixation, en pouces G 0.375 in

Produits associés
Palier F2BSS 204-Y
Roulement YAR 204-ILPWSS
Produits appropriés
Couverture d'étanchéité ECW 204

PRODUKTMERKMALE

Marke	SKF
N° Ean13	7316577847218
Durchmesser der Welle	20 mm
Anzahl der Befestigungen	2
Befestigung	Exzentrischer Klemmring
Befestigungsabstand	89.7 mm
Material	INOX
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.at

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE