

Flächendichtung

PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE - PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE

<https://www.123kugellager.at/klebstoffe-schmierstoffe/klebstoff/flachendichtung/pate-etancheite-haute-pression-518-25ml-loctite>

TITRE	Acrotérite
DESCRIPTION	Étanchéité plane, uni joint, moyennement flexible, upgrade
NOM	LOCTITE 518
CONDITIONNEMENT	Bouteille - 5g 25 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	NSF

ⓘ Description
LOCTITE 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve contact entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit assemblé d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les joints rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et aux frottements. Les joints se démontent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité à l'air sur place et pour des assemblages de joints rigides comme les boîtes de vitesses et les moteurs. **NOUVEAU:** Hermetic a récemment amélioré la formulation du produit LOCTITE 518 fournissant une meilleure résistance sur des surfaces contaminées. Meilleure souplesse et adhérence. Meilleure capacité d'étanchéité. Polymérisation en jeu améliorée. Haute performance sur les métaux passifs sans activateur.

ⓘ Avantages
Sont: flexible, joint à élève résistance moyenne pour les joints en étal d'air et acier. Polymérise même en présence légère contaminations de surface. Fatigue aux températures de la surface des plans et au jeu. Capacité jusqu'à 0,25mm. Capacité à se décoller. Facile à appliquer à haute pression. Résiste 100% de stockage - pas besoin de grand stockage de joints. Adhère aux hautes pressions après polymérisation complète. Réduit les coûts de process - offre l'assemblage manuel des joints classiques. Conforme à la certification NSF P1 no. 12318.

ⓘ Caractéristiques
Étanchéité plane - excellente résistance à l'huile. Idéal pour les joints de joint rigides en feu, acier et aluminium.



PRODUKTMERKMALE

Marke	LOCTITE
N° Ean13	4058093005699
Gewicht	65 g
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.at

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE