




Rillenkugellager einreihig ZKLN1034-2RS-PE-INA - ZKLN1034-2RS-PE-INA

<https://www.123kugellager.at/kugellager-gehauselager/rillenkugellager/einreihig/zkln1034-2rs-pe-ina>

d	10 mm	Tolérance: -0,008
D	34 mm	Tolérance: -0,011
B	20 mm	Tolérance: -0,25
	60 °	Angle de contact
D_{2 max}	26 mm	
d₂	21 mm	
d_{2 min}	14 mm	
f_{2 min}	0,6 mm	
f_{2 max}	0,3 mm	
m	0,1 kg	masse
C_a	13400 N	charge limite de base, axiale
C_{0a}	18800 N	charge statique de base, axiale
n_{2 max}	4600 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
M_{0a}	0,12 Nm	Moment résistant
C_{0aL}	325 N/m	rigidité axiale
C_{0aH}	25 N/m/rad	rigidité au basculement
M_{0aH}	0,029 kg x cm ²	Moment d'inertie avec bague intérieure tournante
	5 µm	Batteement axial
		Les indications du battement axial pour les paliers de vis à roulement se rapportent à la bague intérieure en rotation
	2M10	désignation de filetage à encoches INA recommandé
		Écrous à encoches non compris dans la fourniture.
M_{0a}	6 Nm	Couple de serrage
		Uniquement valable en liaison avec les écrous à encoches de précision INA
	4901 N	Précharge axiale

PRODUKTMERKMALE

Marke	INA
N° Ean13	3663952169415
Innendurchmesser	10 mm
Wasserdichtheit	Dichtung an beiden Seiten
Außendurchmesser	34 mm
Dicke	20 mm
Gewicht	100 g
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.at

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE