

Rillenkugellager einreihig ZKLN1034-2RS-PE-INA - ZKLN1034-2RS-PE-INA

<https://www.123kugellager.at/kugellager-gehauselager/rillenkugellager/einreihig/zkln1034-2rs-pe-ina>

	d 10 mm Toleranz: -0,008
	D 34 mm Toleranz: -0,011
	B 20 mm Toleranz: -0,25
	α 60 ° Angle de contact
	D_{2 max} 26 mm
	d₁ 21 mm
	d_{2 min} 14 mm
	f_{1 min} 0,6 mm
	f_{2 min} 0,3 mm
	m 0,1 kg masse
	C₀ 13400 N charge stat. de base, axiale
	C_{0a} 18800 N charge statique de base, axiale
	n_{2 max} 4600 1/min vitesse limite pour lubrif. à la graisse
	M₀₂ 0,12 Nm Moment résistant
	C₁₀ 325 N/mm rigidité axiale
	C₁₁ 25 N/mmrad rigidité au basculement
	M₀₁ 0,029 kg x cm ² Moment d'inertie avec bague intérieure tournante
	5 μm Battement axial
	Les indications du battement axial pour les paliers de vis à roulement se rapportent à la bague intérieure en rotation
	ZM10 désignation de filetage à encoches INA recommandé
	Écrous à encoches non compris dans la fourniture.
	M₈ 6 Nm Couple de serrage
	Uniquement valable en liaison avec les écrous à encoches de précision INA
	4901 N Précharge axiale

PRODUKTMERKMALE

Marke	INA
N° Ean13	3663952169415
Innendurchmesser	10 mm
Wasserdichtheit	Dichtung an beiden Seiten
Außendurchmesser	34 mm
Dicke	20 mm
Gewicht	100 g
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.at

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE