

## Rillenkugellager einreihig ZARF3080-TV-INA - ZARF3080-TV-INA

<https://www.123kugellager.at/kugellager-gehauselager/rillenkugellager/einreihig/zarf3080-tv-ina>

	<p>d 30 mm</p> <p>D 80 mm</p> <p>H 50 mm</p> <p>4) Cote de montage pour bagues porte-joint DRS. Bagues porte-joint, voir sous "Accessoires".</p> <p>B 10 mm</p> <p>C 18 mm</p> <p>C<sub>1</sub> 10 mm</p> <p>D<sub>1</sub> 52 mm</p> <p>D<sub>2 min</sub> 53 mm Cotes de montage. Lors de l'utilisation de bagues d'étanchéité, respecter le diamètre extérieur de celles-ci.</p> <p>d<sub>1</sub> 3,2 mm</p> <p>d<sub>2 min</sub> 44 mm Cotes de montage. Lors de l'utilisation de bagues d'étanchéité, respecter le diamètre extérieur de celles-ci.</p> <p>H<sub>1</sub> 39 mm</p> <p>J 89 mm</p> <p>F<sub>max</sub> 0,6 mm</p> <p>F<sub>min</sub> 0,3 mm</p> <p>m 0,85 kg masse</p> <p>C<sub>2a</sub> 39000 N charge dyn. de base axiale</p> <p>C<sub>2s</sub> 101000 N charge statique de base axiale</p> <p>C<sub>r</sub> 24300 N charge dyn. de base radiale</p> <p>C<sub>3p</sub> 41500 N charge statique de base radiale</p> <p>n<sub>D Cr</sub> 5500 1/min vitesse limite pour lubrif. à l'huile (valable uniq. avec refroidiss. suffisant)</p> <p>n<sub>1.2a</sub> 1800 1/min vitesse limite pour lubrif. à la graisse</p> <p>M<sub>2c</sub> 0,65 Nm Moment résistant</p> <p>E<sub>2c</sub> 2200 N/mm rigidité axiale</p>
--	--

### PRODUKTMERKMALE

Marke	INA
N° Ean13	3663952184609
Innendurchmesser	30 mm
Außendurchmesser	80 mm
Dicke	50 mm
Gewicht	817 g
Verpackung	1

[kontakt@123kugellager.at](mailto:kontakt@123kugellager.at)

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE