


## Zylinderrollenlager SL045024PP-INA - SL045024PP-INA

<https://www.123kugellager.at/kugellager-gehauselager/zylinderrollenlager/zylinder/sl045024pp-ina>



d	120 mm
D	180 mm
B	80 mm
C	30 ° Angle du chanfrein
C	79 mm
C <sub>1</sub>	71.2 mm Tolérance: +0.2
C <sub>21</sub>	65 mm cote de montage pour anneau d'arrêt WRE (ne fait pas partie de la livraison) Tolérance: -0.2
C <sub>22</sub>	63 mm cote de montage pour anneau d'arrêt selon DIN 471 (ne fait pas partie de la livraison) Tolérance: -0.2
D <sub>1</sub>	176 mm Tolérance: +0.2
d <sub>1</sub>	140.9 mm
d <sub>2</sub>	153 mm
d <sub>3</sub>	190 mm Diamètre extérieur de l'anneau d'arrêt WRE
m	4.2 mm
f	0.8 mm
X	1.8 mm
X	64 mm entreaxe éléments roulants
m	7.04 kg masse
C <sub>1</sub>	410000 N charge dyn. de base, radiale
C <sub>2</sub>	740000 N charge statique de base, radiale
C <sub>3</sub>	990000 N charge limite radiale à la fatigue
n	900 1/min vitesse limite pour lubrif. à la graisse
WRE160	désignation de l'anneau d'arrêt WRE (ne fait pas partie de la livraison)
180X4	désignation de l'anneau d'arrêt selon DIN 471 (ne fait pas partie de la livraison)

### PRODUKTMERKMALE

Marke	INA
N° Ean13	4054364892753
Innendurchmesser	120 mm
Außendurchmesser	180 mm
Dicke	80 mm
Grenzdrehzahl	1090 rpm
Gewicht	6697 g
Dynamische Belastung	410 kN
Statische Belastung	740 kN
Verpackung	-
Standard	Ohne Standard

[kontakt@123kugellager.at](mailto:kontakt@123kugellager.at)

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE