

Rillenkugellager einreihig

7211ACD-P4A-SKF - 7211ACD-P4A-SKF

<https://www.123kugellager.at/kugellager-gehauselager/rillenkugellager/einreihig/7211acd-p4a-skf>

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Vitesses admissibles		Désignation
d	D	B	C	C ₂	Grease lubrication	Oil-air lubrication	
mm	100	21	52,7	40,5	13000	20000	7211 ACD/P4A
55							

Précharge hors montage (N)				Coefficients de roulement				For preloaded in mounted bearing sets			
dos-à-dos, face-à-face				pour billes				dos-à-dos, face-à-face			
Classe de précharge				X				f			
A	B	C	D	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄
330	660	1320	2640	0	0,41	0,67	1	1,08	1,08	1,08	1,08
Classe de précharge				Y				f _{sp}			
A	B	C	D	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	f _{sp1}	f _{sp2}	f _{sp3}	f _{sp4}
172	328	596	1191	0,5	0,87	1,41	1	1,02	1,02	1,02	1,02
Reference grease quantity [cm ³]				Z _g				f _{HC}			
				0,36				1			

PRODUKTMERKMALE

Marke	SKF
N° Ean13	7316570414851
Innendurchmesser	55 mm
Wasserdichtheit	Nicht wasserdicht
Kâfig	Nicht-metallisch
Berührungswinkel	25 °
Außendurchmesser	100 mm
Dicke	21 mm
Dynamische Belastung	52.7 kN
Statische Belastung	40.5 kN
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.at

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE