

Rillenkugellager einreihig ALS40ABM-SKF - ALS40ABM-SKF

<https://www.123kugellager.at/kugellager-gehauselager/rillenkugellager/einreihig/als40abm-skf>

Dimensions d'encadrement		Charges de base		Vitesse de base		Désignation	
d	D	B	C	dynamique	statique	Vitesse de référence	Vitesse limite
mm				kN	C ₀	tr/min	
127	228,6	34,925	186	190	3600	3600	

* Rollcontact SKF Explorer

ALS 40 ABM Marché des pièces de rechange uniquement

Technical drawing showing dimensions: B 34,925, D 228,6, D₁ 194, D₂ 151,56, d 127, d₁ 181,8, r 1,2 min, r 3,2, r 1,4 min, 1,8, r_{ext} max 2,5, r_{int} max 2,5, D_{max} 214, D_{min} 141, D_{ext} max 1,5, D_{int} max 2,5, D_{max} 218.

Coefficients de calcul:
 $f_1 = 1$
 $f_2 = 1$
 $f_3 = 0,2$
 $f_4 = 0,27$
 $f_5 = 0,43$
 $f_6 = 1$
 $f_7 = 0,42$

PRODUKTMERKMALE

Marke	SKF
N° Ean13	7316570348705
Wasserdichtheit	Nicht wasserdicht
Kâfig	Massivmetall
Berührungswinkel	20 °
Grenzdrehzahl	3600 rpm
Dynamische Belastung	186 kN
Statische Belastung	190 kN
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.at

+49 (0) 800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE